

Innolog PRO

De ultieme temperatuurrecorder
voor eenmalig gebruik.



FARMACEUTISCH



VERS



BEVROREN



TECHNISCH



verbeterde mogelijkheden

18 maanden
Houdbaarheid

Automatisch
PDF- en CSV
rapport aan boord

Tot 180
dagen registratie

Geleverd met
6 punten certificaat
van validatie

Veilig en eenvoudig
downloaden
van versleutelde
gegevensbestanden

Tot 4
alarmgrenzen



**Ingebouwde USB-
connector**

Rechtstreeks aan te
sluiten op de computer,
geen kabel nodig.



**Beschermingsklasse
IP67**

Voedselveilige en
waterdichte
verpakking



**Automatische PDF-
generatie**

Geen software
vereist



**Geschikt voor gebruik
tijdens luchttransport**

Voldoet aan de RTCA/
DO-160G-omgevingsnor-
men en is gekwalificeerd
voor luchttransport in
actieve status.



GDP



CE



FCC



NIST



RoHS

TECHNISCHE SPECIFICATIES



Apparaatype

Elektronische datalogger voor eenmalig gebruik



Sensortype

Intern digitaal



Temperatuureenheid

C° of F°



Temperatuurbereik

-30°C tot +70°C



Nauwkeurigheid

± 0,5 °C van -20 °C tot +40 °C (typisch)
± 1,0 °C voor de rest van het temperatuurbereik



Resolutie

0.1°C/°F



Tijdsreferentie

UTC +00 (UTC = GMT)



Opslagcapaciteit

16.000 measurements



Registratie-interval

Standaard 10 minuten; andere instellingen op aanvraag



Standaard startvertraging

0min – instelbaar van 10s tot 12 uur



Standaard registratieduur

110 dagen, fabrieksmatig instelbaar tot 180 dagen



Start/Stop modus

Starten/stoppen met drukknop



Maximale opslagduur vóór gebruik

18 maanden



Statusindicator

LED-indicatoren voor ingeschakeld, alarm en marking



Beveiliging van het PDF-rapport

Met wachtwoord – fabrieksmatig instelbaar



Rapportage

Automatische generatie van PDF- en CSV-rapporten – validatiecertificaat opgeslagen in het geheugen



Geheugen voor gegevensherstel

Automatische temperatuurregistratie elk uur, ook wanneer het apparaat niet is gestart (loopregistratie).



Batterij

Conform UN 38.3 (het apparaat is geclassificeerd als niet-gevaarlijke goederen)



Compatibiliteit met de Innolog-software

Windows, Mac



NFC

Optie voor het uitlezen en programmeren van het apparaat (vereist het gebruik van de mobiele app voor iOS en Android)



Computerinterface

USB 2.0



Standaard alarmen

Enkelvoudige gebeurtenis of cumulatief, tot maximaal 4 alarmen



Afmetingen / Gewicht

75 x 74 x 8 mm
20g



IP

IP67

EENVOUDIG TE BEHEREN

1



Klik op de START-knop om de Innolog PRO in te schakelen en te activeren. De datalogger is vooraf geconfigureerd en direct klaar voor gebruik.

2



Plaats de geactiveerde Innolog PRO bij de levering.

3



Verwijder de Innolog PRO uit de levering en druk op de STOP-knop om deze uit te schakelen. Sluit de Innolog PRO vervolgens rechtstreeks aan op een USB-poort van de computer.

4



Het rapport (in PDF- en CSV-formaat) wordt automatisch gedownload, zonder dat software hoeft te worden geïnstalleerd.